



DÒNG WS-400

Hệ Thống Micro Không Dây



Hệ thống mang tới cho ta tính năng mạnh mẽ
kết hợp với hiệu suất vượt trội và tối ưu chi phí

Sự lựa chọn của bạn về **Hệ Thống Micro Không Dây**

Đặc điểm của sản phẩm

- Có thể lựa chọn dòng 1 kênh hoặc 2 kênh
- Micro cầm tay và bộ phát micro cài cổ áo có thể sử dụng liên tục 10 giờ với chỉ 1 pin AA giúp tiết kiệm hơn về chi phí
- Vùng hoạt động lên tới 100 m (theo đường thẳng)
- Đồng bộ kênh qua mắt hồng ngoại IR
- 1 kênh: có thể sử dụng 4 micro đồng thời trong 1 không gian
* phụ thuộc vào từng quốc gia
- 2 kênh: có thể sử dụng 16 micro đồng thời trong 1 không gian
* phụ thuộc vào từng quốc gia

Hệ thống micro không dây 2 kênh

WS-402

WS-422

WS-432



Hệ thống micro không dây 1 kênh

WS-420

WS-430





Bộ thu (2 kênh)

- Có thể sử dụng 16 micro đồng thời trong một không gian
- Có thể sử dụng chức năng quét kênh và tìm kênh chưa sử dụng
- Thiết kế cứng cáp, đơn giản và chắc chắn
- Có màn hình LED số
- Hiển thị thời lượng pin của bộ phát
- Đồng bộ kênh qua mắt hồng ngoại IR



Bộ thu (1 kênh)

- Có thể sử dụng 4 micro đồng thời trong một không gian
- Thiết kế cứng cáp, đơn giản và chắc chắn
- Có màn hình LED số
- Công nghệ tổng hợp mạch vòng khóa pha kín PLL điều chỉnh bằng thạch anh
- Hiển thị thời lượng pin của bộ phát
- Đồng bộ kênh qua mắt hồng ngoại IR



Micro cầm tay

- 1 pin AA giúp micro hoạt động được 10 tiếng liên tục
- Có màn hình LED số
- Hiển thị thời lượng pin

Bộ phát cài lưng với micro cài cổ áo

- 1 pin AA giúp micro hoạt động được 10 tiếng liên tục
- Có cần gạt chuyển MIC/Nhạc cụ
- Có màn hình LED số
- Có thể điều chỉnh được độ nhạy
- Giắc cắm 3.5mm có vít cố định
- Hiển thị thời lượng pin
- Ăng-ten có thể tháo rời để bảo trì



Hệ thống micro không dây 2 kênh

WS-402



WS-422



WS-432



Hệ thống micro không dây 1 kênh

WS-420



WS-430



Thông số kỹ thuật


Micro	Micro cầm tay	Bộ phát không dây
Loại Micro	Điện động với cardioid	Điện dung, đa hướng
Công suất sóng RF		10 mW
Đáp tuyến tần số	80 Hz - 15 kHz	50 Hz - 15 kHz
Mức ngõ vào âm thanh	140 dB SPL (lớn nhất)	-6 dBV (lớn nhất), mic gain 0dB
Thời lượng pin		Khoảng 10 giờ
Nguồn cấp		1 pin AA, 1.5 V
Vật liệu		Nhựa, có lớp phủ ngoài
Kích thước	250 x ø55 mm	62 (R) x 100 (C) x 25 (S) mm (với ghim kẹp)
Khối lượng	245 g (với pin)	85 g (với pin)

Bộ thu	1 Kênh	2 Kênh
Nguồn điện	Nguồn AC (bắt buộc sử dụng bộ chuyển đổi AC-DC)	
Dải tần số	633 - 671 MHz, 803 - 806 MHz, UHF	
Độ nhạy	10uV ở 45 dBA S/N	
Squelch (SQ)	Tone SQ, Carrier SQ, Noise SQ	
Đáp tuyến tần số	50 Hz - 15 kHz	
Mức ngõ ra âm thanh (Lớn nhất)	Cân bằng (giắc XLR) : -20 dBu Không cân bằng (giắc 1/4") : 10 dBu	Cân bằng (giắc XLR) : 16 dBu Không cân bằng (giắc 1/4") : 10 dBu
Nguồn cấp	11 - 18 VDC 300 mA	11 - 18 VDC 500 mA
Kích thước	215 (R) x 39 (C) x 102 (S) mm (không bao gồm ăng-ten và BNC)	210 (R) x 44 (C) x 202 (S) mm (không bao gồm ăng-ten)
Khối lượng	480 g	720 g

Phụ kiện



Giá đỡ gắn từ rack¹
MB-WT3²



Giá đỡ gắn từ rack¹
MB-WT4³



Ăng-ten không
dây UHF
YW-4500



Bộ chia ăng-ten
WD-5800



Micro choàng tai
Trantec YP-MS4E



Micro choàng đầu
Trantec YP-MS4H


Chú ý:

- Chỉ dùng để gắn bộ thu 2 kênh
- Gắn 1 bộ thu 2 kênh trên tủ rack tiêu chuẩn EIA
- Gắn 2 bộ thu 2 kênh trên tủ rack tiêu chuẩn EIA

Ứng dụng



Phòng họp



Phòng biểu diễn âm nhạc



Phòng đào tạo



Lớp học



TOA Electronics Vietnam Co., Ltd

www.toa-vn.com

Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Ấn phẩm lưu hành nội bộ @Hà Nội, tháng 03-2020.



Like us on Facebook
facebook.com/ToaVietNam
TEV_BRO_053_01_00

Quét QRcode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và hướng dẫn sử dụng mới nhất trên website <http://toa-vn.com>