



# PD-1535S-AS

## Bộ quản lý nguồn tuần tự



Smiles  
for the  
Public

Tăng cường tuổi thọ của thiết bị thông qua việc bật nguồn tuần tự một cách hợp lý.



## Bộ quản lý nguồn tuần tự PD-1535-AS

PD-1535S-AS là bộ quản lý nguồn tuần tự của TOA, giúp bảo vệ các thiết bị của bạn trong trường hợp quá áp hoặc ngắt nguồn điện AC đột ngột, làm tăng tuổi thọ sử dụng của các thiết bị. Các thiết bị được tắt theo tuần tự có thể hạn chế được tiếng ồn phát ra từ các thiết bị đầu-cuối cũng như hạn chế vấn đề hỏng loa. PD-1535S-AS bao gồm 5 ngõ ra nguồn AC, 2 ngõ ra cho vùng loa, có thể lựa chọn độ trễ bật/tắt nguồn và nối tầng lên đến 4 bộ quản lý nguồn tuần tự. Đây thực sự là một sự lựa chọn lý tưởng cho hệ thống âm thanh của bạn.

### Ứng dụng



### Thông số

Model	PD-1535-AS
Nguồn điện	AC 220 ~ 230 V, 50/60 Hz, Tối đa. 3500 W, Tải tối đa 16 A
Ngõ vào	2 kênh: 100 V từ tầng âm, tải tối đa 500 W mỗi kênh
Ngõ ra	2 kênh: đến dây loa, tải tối đa 500 W mỗi kênh
Cổng cắm nguồn AC	5 cổng cắm AC (Phích cắm 3 chân), 10 A
Đèn hiển thị	Đèn nguồn màu xanh lá Đèn nguồn tuần tự màu xanh lá
Điều khiển	2 ngõ vào, 2 ngõ ra Ngõ vào không điện áp, điện áp mở: 5 V DC, Dòng ngắn mạch: dưới 5 mA, đầu nối tháo rời (6 chân)
Nối tầng	Tối đa 4 đơn vị
Thời gian bật/tắt	1 giây/cổng AC (cài đặt sẵn)
Độ ẩm cho phép	Dưới 90% RH (không ngưng tụ)
Nhiệt độ cho phép	0 °C - 40 °C
Vật liệu	Bảng điều khiển trước: Nhôm, sơn đen Thân: Thép tấm, sơn đen
Kích thước	482 (R) x 326.5 (S) x 44 (C) mm
Khối lượng	3.5 kg
Phụ kiện đi kèm	Đầu nối tháo rời (6 chân) x 2 Đầu nối tháo rời (3 chân) x 2



Like chúng tôi trên Facebook  
facebook.com/ToaVietNam  
TEV\_BRO\_051\_01\_00

Quét QRCode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và hướng dẫn sử dụng mới nhất trên website: <https://toa-vn.com>



Smiles for the Public

TOA Electronics Vietnam Co.,LTD  
www.toa-vn.com

Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không báo trước.  
Ấn phẩm lưu hành nội bộ @Hà Nội, tháng 9-2022